



www.rem-ksa.com

مقطورة نفايات سعة 75 متر مكعب

مواصفات عامة :

- الطول الإجمالي : 13,40 متر .
- العرض الإجمالي : 2,60 متر .
- ارتفاع سطح التعشيق : 1,40 متر .
- خلوص الدوران مع القاطرة : 2,70 متر .

الأوزان :

- الوزن الفارغ : 17,5 طن .
- الحمولة الصافية : 30 طن .
- الحمولة على محاور التريلر : 32 طن .
- الحمولة على الصينية : 15,5 طن .

الصندوق :

- مصنع من صاج أسود صلب عالي الجودة مسحوب على الساخن .
- سماكة الجوانب والسقف 3 ملم .
- سماكة الأرضية 5 ملم .
- مدعم من جميع الجهات بمجاري 4 x 75 x 130 ملم .
- مجهز من الداخل بجدار إكستور وذلك لتفريغ النفايات بواسطة سلندر خاص مناسب للحمولة المنقولة صناعة أوروبية .
- الباب الخلفي يفتح هيدروليكيًا إلى أعلى أثناء التفريغ ويفتح إلى الجانب يدويًا في حالة التعشيق للتحميل .
- توجد أماكن لتعشيق الشدادات الموجودة بالمكبس الثابت أثناء التحميل .

الشاسيه :

- جسر من الصلب المسحوب IPE مدعمة بعوارض لمقاومة الالتواء .
- أرجل ارتكاز ميكانيكية ذات سرعتين حمولة 50 طن صناعه أوروبية .
- خابور التعشيق قطر 3.5 بوصة يركب على صاجة إنزلاق .

المحاور والإطارات :

- محاور ترادفية 2x16 طن .
- عجلات ترايلكس 24 بوصة .
- إطارات للخدمة الشاقة على الطرقات مقاس 24x1200 .

الضامل :

- نظام خطين صناعة أوروبية أحدهما للخدمة العادية والآخر للطوارئ
- خزان هواء سعة 80 لتر .
- غشاء هواء ذو خط واحد بارتداد تلقائي بحيث يوجد على كل محور عدد 2 غشاء (diaphragm) .

الكهرباء :

- خطوط التوصيلات معزولة عن العوامل الخارجية 24 فولت .
- أنوار خلفية عدد 2 حسب قوانين المرور .
- أنوار جانبية لتحديد طول الجسم .
- مقبس الكهرباء 7 خطوط مضاد لتسرب المياه .

الملحقات :

- صندوق عدة .
- خزان مياه سعة 200 لتر .
- حامل إطار احتياطي .
- خزان سعة 100 لتر يركب أسفل جسم الصندوق لتجميع السوائل الناتجة عن ضغط النفايات .
- مضخة مياه لغسيل الصندوق بعد التفريغ .

الدهان :

- جميع الأسطح الخارجية معالجة لإزالة أي بقايا من الصدأ .
- طبقتين من دهان الأساس المضاد للصدأ .
- طبقتين من الدهان النهائي ، واللون حسب طلب العميل .



www.rem-ksa.com

GARBAGE TRANSFER TRAILER 75 CU.M

Specifications :

- Total Length 13400mm.
- Total Width 2600mm.
- Kingpin Height 1400mm.
- Fifth Wheel Turning Clearance 2700mm.

Weights:

- Trailer Empty Weight 17.5 Ton.
- Pay Load 30 Ton.
- Axles Load 32 Ton.
- Fifth Wheel Load 15.5 Tons.

Body Specs:

- Made Of high quality Black Sheet.
- Side And Roof 3mm.
- Floor Sheet 5mm.
- Body Reinforcement 130x75x4 U Channels.

Unloading System:

- Ejector System.

Tailgate:

- Hydraulically Operated Upward With Side Opening Door For Loading.
- Equipped With Hooking Professions To Engage With Compactors.

Main Frame:

- Made Of Reinforced IPE.
- Landing Gear With 2 Speeds Capacity 50 Ton European Made.
- Kingpin 3.5 In.

Tires And Axles:

- Tandem Axles with 16x2 Ton Capacity.
- Trylex Rims 24 In.
- Heavy Duty Tires 1200x24

Brake System:

- 2 Lines Brake System European Made.
- Air Tank 80 Lit.
- Air Diaphragm, One Line, 2 in Each Axle.

Electrical:

- 24 Volts Insulated Line.
- 2 Rear Lights.
- Side Light For Trailer Length Indication.
- Electric Socket 7 Lines Water Proof.

Accessories:

- Tool Box.
- Water Tank 200 Lit.
- Spare Tire Bracket.
- Liquid Collecting Tank under the Trailer.
- Washing System (Pump and Hose Reel).

Painting:

- All The Surfaces Are Treated For Rust Removing, Degreasing And Sand Plastid Before Painting.
- 2 Coats of Primer Paint.
- 2 Coats of Final Paint Color as Per Request.

